



EcoBio-Teflo

productnummer: 10017

Specificatie

EcoBio-Teflo is een kruipolie met een sterk doordringend karakter. Dit smeermiddel is op basis van minerale olie, niet-aromatische oplosmiddelen en teflon®. **EcoBio-Teflo** is geheel siliconenvrij. Het kent zeer gevarieerde toepassingen o.m. voor wapens, naaimachines, scharnieren, bouten, sloten en het losmaken en beschermen van vele andere objecten. Ook is **EcoBio-Teflo** zeer geschikt als 'mould release' ter voorkoming van aanhechting van grondstoffen in mallen e.d. Roest wordt opgelost, vocht wordt verdreven en er blijft na behandeling een beschermend filmpje achter. Deze bescherming blijft langdurig actief en is bestand tegen temperaturen tussen - 50°C en + 270°C. De biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in **EcoBio-Teflo** voldoet aan de detergentenverordening (EG 648/2004).

Teflon® is een geregistreerde handelsnaam van Dupont de Nemours.

Toepassingsgebieden:

- sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten
- bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie
- staalindustrie
- horeca
- boerenbedrijven
- carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto's, vrachtwagens, caravans en aanhangwagens
- kunststofindustrie
- scheepsvaart en scheepsbouw
- weg en waterbouw

EcoBio-Teflo is geschikt voor het reinigen, beschermen en smeren van o.a.:

- sloten en lagers
- steigerdelen en stempels
- vliegroept op R.V.S.
- bouwapparaten zoals trilmachines met kalkaanslag
- bouwgereedschap
- vastgeroeste onderdelen
- scharnierpunten en andere draaipunten
- transportbanden en kettingen

productinformatie



Gebruiksaanwijzing

VOOR HET GEBRUIK DE VERPAKKING ZEER GOED DOORSCHUDDEN !

Als u **EcoBio-Teflo** nog niet eerder hebt gebruikt op een bepaald materiaal is het verstandig om de werking van **EcoBio-Teflo** eerst op een minder zichtbare plaats te testen. Breng **EcoBio-Teflo** aan op het te behandelen object en laat het enige tijd inwerken. Geregeld gebruik voorkomt stroefheid en vastzitten.

Tip: Iets wat goed smeert, is ook makkelijker smerende te houden; door regelmatig te smeren met EcoBio-Teflo voorkomt u onnodig hoge doseringen met **EcoBio-Power**.

EcoBio-Teflo is geschikt voor:

- Tegen vliegroeft op R.V.S
- Kettingen
- Kabels en spindels
- Transportbanden
- Sloten en lagers
- Hoge temperaturen
- Zeer hoge belastingen
- Draai en schuifconstructies
- Scheepvaart en bouw
- Stickslip en roest

De voordelen van EcoBio-Teflo zijn:

- brandvrij
- smeert van -50 tot +270 °C
- pakt geen stof of ander vuil aan
- biologisch afbreekbaar
- waterafstotend (zoutwater)
- beschermende werking
- dringt diep door tot in de poriën
- extreme hoge belastingen



Biologisch Afbreekbaar



Onbeperkt Houdbaar

